

Drabina przystawna ze stabilizatorem o wysokim stopniu bezpieczeństwa.
Safety leaning ladders with stabilizer.


Taraone®

certificate



OBRAZY SĄ DOSTARCZANE TYLKO DO CEŁÓW ILLUSTRACYJNYCH I NIE STANOWIĄ ELEMENTU UMOWY.
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT.


 EN 131-2
2018

STANDARD

**STABILIZATOR
ZGODNY Z NORMĄ.
STABILIZER COMPLYING
WITH THE STANDARD.**


STANDARD


**Specjalny, seryjny hak mocujący.
Special retaining hook included.**



100 cm

**Płaski stopień
10 cm,
szerokość
54 cm i barierka
na wysokości
100 cm.**
Flat rung 10 cm
width 54 cm
railing height
100 cm

dane techniczne / technical specifications

ARTYKUŁ ITEM	IŁOŚĆ STOPNI N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	A. cm	B. cm	C. cm	D. cm	E. cm	F. cm
300.SAS	7	10	180	300	100	75	54	95
325.SAS	8	11	206	325	100	90	54	95
350.SAS	9	12	230	350	100	95	54	95
375.SAS	10	13	260	375	100	105	54	95
400.SAS	11	14	280	400	100	115	54	115
450.SAS	12	15	316	450	100	125	54	115
475.SAS	13	16	340	475	100	135	54	115
500.SAS	14	17	370	500	100	145	54	115

■ BEZ KOTWIENIA / WITHOUT ANCHORING

