

MOD. **ND**

Scala a forbice doppia salita con gradino largo.
Double sided step ladder with wide rungs.



TARAME
Industrie spa

certificate



50.000
resistance/cycles
EN 131-2: 2017
USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE

LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE.
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT.



OPTIONAL

Ruote retrattili più barra rigida.
Retractable wheels and strong bar.



Montanti in alluminio anodizzato, gradini piani con fissaggio di tipo aeronautico.
Anodised aluminium uprights, flat rungs with aeronautical style mounting.



Piano superiore con cerniera in monoblocco di alluminio fresato.
Upper landing with milled aluminium single-block hinge.



specifiche tecniche / technical specifications

ARTICOLO / ITEM	N° GRADINI / N. OF RUNGS	PESO KG. / WEIGHT KG.	A . cm	B . cm	C . cm	D . cm	E . cm	F . cm
\$2050ND	2+2	4	223	43	38	42	50	51
\$2070ND	3+3	5	245	65	38	45	66	74
\$2095ND	4+4	6	267	87	38	48	82	95
\$2140ND	6+6	9	260	129	38	52	113	142
\$2185ND	8+8	11	300	173	38	57	145	189
\$2230ND	10+10	13	320	216	38	62	176	236
\$2280ND	12+12	16	400	259	38	67	208	282

■ SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHORING
■ CON ANCORAGGIO / WITH ANCHORING

